

IMPACT 送粉器 EvoCSII 10008.00.0.00

关键信息：

- 粉末均匀输送
- 完全集成于控制系统中
- 输送盘可更换
- 输送压力高达80巴
- 粉末容器便于更换和清洁



Impact公司的EvoCSII送粉器利用载气将粉末颗粒均匀地通过粉管输送至冷喷涂喷枪。Impact EvoCSII送粉器的主体设计用于最高100巴的工作压力。容器和输送单元有两种不同的版本，分别为60巴和80巴的工作压力，且各版本通过编码防止错误安装。一个可调振动器用于将流动性差的粉末传送到输送单元。振动使粉末松散，从而改善粉末的流动性能。标配中包含一个粉末输送盘。根据粉末性质不同，也可以另外购买输送盘。

Impact 的EvoCSII 送粉器完全通过Impact EC-GM-Unit EvoCSII控制单元来控制。所有相关参数均可随时记录和调用。为了便于拆卸和清洁，含输送单元的粉末容器（粉斗）可以轻松地从Impact EvoCSII 送粉器上拆下，并可立即更换为另一个。这避免了长时间停机，使工艺能够快速继续。得益于周到的设计，清洁和更换易损件非常方便。此外，它配备了运行小时计数器，可用于推断使用时长。

技术参数

适配性	Impact Spray System EvoCSII		
工艺气体	N2		
规格	60 bar		80 bar
压力容器容	3.2 l		2.4 l
量长度	657 mm		
宽度	265 mm		
高度	685 mm		693 mm
重量	49 kg		51 kg
输送盘	10002.03.0.08	10002.03.0.09	10002.03.0.10
孔数	120	240	492
孔径	3 mm	1.5 mm	1.5 mm
孔体积	2.968 cm ³	1.424 cm ³	3.043 cm ³
输送盘转速	0 - 14 min ⁻¹		
额定容量	90 W		
额定电压	24 V DC		
额定功耗	6 A		
工作温度	5 - 50 °C		
粉管长度	3 m		
电缆和软管长度	1 - 20 m		



公众号二维码



产品经理微信

联系我们:
北京联合涂层技术有限公司

Impact Innovations GmbH中国代理

邮箱：info@united-coatings.com

电话：010 52961188, 400 818 9933

网址：www.united-coatings.com